KLEBEBAND
PP- & PVC

1 Das Motiv sollte einen Mindestabstand von 5 mm zum oberen und unteren Rand einhalten.

2 Der Abstand zwischen den Motiven.

Das Motiv zusammen mit dem Abstand bildet den Rapport.
Dieser Rapport wiederholt sich stetig beim Druck.

Mögliche Rapportlängen:
175 mm, 195 mm, 232 mm, 263 mm, 293 mm, 356 mm, 395 mm, 465 mm, 495 mm

Rapportlänge Sleeve:
402 mm

Positivdruck auf Papier-, PP-, PVC-, Gewebeklebeband

Negativ-/Vollflächendruck auf PP-, PVC- und Gewebeklebeband

Bei Negativdruck entsteht eine Rapportnaht von 1 bis 3 mm Breite.
Um die Rapportnaht zu vermeiden, kann mit einem Sleeve-Klischee gedruckt werden.

BAGS'N BOXES

KLEBEBAND
PP- & PVC

DATEIFORMAT
bitte in PDF oder EPS (als Vektorgrafik) anlegen.

SCHRIFTEN
müssen in Kurven bzw. Pfade konvertiert werden.
Schriftgröße mindestens 6 pt,
in Abhängigkeit der jeweiligen Schriftart.

BILDER/RASTERWEITE
Das Klebeband wird mit einer geringen Rasterweite bedruckt und ist daher am besten für den Druck von Vektor-Grafiken geeignet.

PROFIL
Plastik:
ISO Coated v2 (Fogra 39)

FARBEN
sollten generell als Sonderfarben angelegt werden oder zumindest eindeutig als solche gekennzeichnet (z.B. Cyan = HKS 42) sein.

Plastik: PMS C, HKS K

MINDESTLINIENSTÄRKE
Positivdruck: 0,35 mm
Negativdruck: 0,4 mm

BESCHNITT
wird nicht benötigt. Bitte nicht anlegen.

Bei weiteren Fragen zum Produkt oder Bestellablauf helfen Ihnen unsere FAQs (https://bagsnboxes.com/faq) oder der Kundenchat auf unserer Website weiter.

Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen auch von 09:00 bis 18:00 Uhr unter 0931 48989 oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Gewinnen Sie Einblicke in die Produktion
oder informieren Sie sich über Tipps und Tricks
zur Gestaltung Ihrer Produkte!

WWW.VIMEO.COM/BAGSNBOXES